BIANCHI CASSEFORME SRL MACCHINE, IMPIANTI

CENTRALINA DI TIRO TREFOLI



| POT. MOTORE MOTOR POWER PUIS. MOTEUR POT.MOTOR | | GIRI/MIN RPM TOURS/MIN REV./1' | PORTATA POMPA PUMP DELIVERY DEBIT POMPE CAUDAL BOMBA | PRES. DI COLLAUDO TEST PRESSURE PRESSION D'ESSAI PRESION ENSAYO | PRES. DI LAVORO OPERAT. PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL PRESION SERVICIO | ALIMENT. INPUT ALIMENT. ALIMENT. | TENS. COMANDI AUX. CONTROLS TENS. COMMANDES TENS. MANDOS | OLIO 45 Cst OIL 45 Cst HUILE 45 Cst ACEITE 45 Cst | INGOMBRO OVERALL DIM. DIMENSIONS MED DE FUERA A FUERA |
|---|----|---|--|---|---|---|--|---|---|
| CV | kW | | I/min | Bar | Bar | V/Hz | V | | cm |
| 5.5 | 4 | 1400 | 6 | 450 | 380 | 380 / 50 | 24 | 90 | 135X102 X116 |

La forza di tiro è programmabile e la centralina è comandata dal martinetto di tiro trefoli. La centralina aziona qualunque martinetto di tiro con pressione di lavoro pari a 400 bar.

Sono disponibili su richiesta centraline di tiro multiple fino a quattro lance di tiro programmabili separatamente, e anche centraline di tipo digitale con comandi protetti che permettono una programmazione digitale e una impostazione elettronica dei valori di lavoro della centralina.